LEGENDA

- Obrzeża/krawężniki
- Nawierzchnia z kostki betonowej
- Nawierzchnia dotykowa dla osób niedowidzących
- YAKXs 4x16mm² w rurze ochronnej DVK 50
- LIYCY 3x0,75mm² w rurze stalowej RS40 w warstwie asfaltowej jezdni+DVK50
- OMY 5x1,0mm²+2xLIYCY4x0,75mm²+ LIYCY3x0,75mm² w rurze stalowej RS40 w warstwie asfaltowej jezdni+DVK50
- aktywne kocie oczko APEO
- oprawa ośw. LED-60-230
- słup ośw. 6 m + oprawa LED-60-230
- szafa zasilająco-sterownicza

D-6 (IST.) do likwidacji
D-6 (PROJ.) aktywny
T-27 (PROJ.)
A-11a (PROJ.)
T-1 (PROJ.)
B-33 (PROJ.)
P-11a (PROJ.)
P-10 (IST.) do likwidacji
P-10 wyniesione (PROJ.)
P-24 (PROJ.)
Istn. AsXSn4x35mm²
Istn. słup ośw.
D-3 (IST.)
T-27 (PROJ.)
D-6 (PROJ.) aktywny
T-29 (IST.) (do przestawienia)
D-18 (IST.) (do przestawienia)
D-6 (IST.) do likwidacji
B-33 (PROJ.)
T-1 (PROJ.)
A-11a (PROJ.)

Inwestor:	GMINA MIASTA SANOKA, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok	
Nazwa obiektu:	Przebudowa drogi gminnej ul. Langiewicza (G117048R)	
Opracował:	mgr inż. Karol Piszyk	Podpis:
Nazwa rysunku:	Plan Sytuacyjny - docelowa organizacja ruchu	
Skala: 1:250	Data: 09.2021	Numer rysunku: 1